



機種名	NORN				LOGI		LOGI		ambition	Inspire		
	basic		oven		basic		oven			Inspire 40H	Inspire 45H	Inspire 55H
	NORN soapstone	NORN	NORN soapstone + oven	NORN oven	LOGI soapstone	LOGI	LOGI soapstone + oven	LOGI oven				
サイズ												
暖房出力 kcal/h(kW)※	2,580~6,880(3~8)	2,580~6,880(3~8)	2,580~6,880(3~8)	2,580~6,880(3~8)	3,440~12,040(4~14)	3,440~12,040(4~14)	3,440~12,040(4~14)	3,440~12,040(4~14)	3,440~10,320(4~12)	1,720~5,160(2~6)	2,150~6,020(2.5~7)	3,870~8,600(4.5~10)
暖房面積 坪(m)※	約9~36(30~120)	約9~36(30~120)	約9~36(30~120)	約9~36(30~120)	約15~60(50~200)	約15~60(50~200)	約15~60(50~200)	約15~60(50~200)	約15~39(50~130)	約6~24(20~80)	約8~27(25~90)	約9~33(30~110)
燃焼効率%※	81	81	81	81	86	86	86	86	80	81	84	80
公称出力試験 kcal/h(kW)※	4,300(5.0)	4,300(5.0)	4,300(5.0)	4,300(5.0)	6,622(7.7)	6,622(7.7)	6,622(7.7)	6,622(7.7)	5,590(6.5)	4,214(4.9)	4,214(4.9)	5,418(6.3)
燃焼システム	クリーンバーン方式	クリーンバーン方式	クリーンバーン方式	クリーンバーン方式	クリーンバーン方式	クリーンバーン方式	クリーンバーン方式	クリーンバーン方式	クリーンバーン方式	クリーンバーン方式	クリーンバーン方式	クリーンバーン方式
燃料の種類	薪	薪	薪	薪	薪	薪	薪	薪	薪	薪	薪	薪
最大薪長さ cm	40	40	40	40	50	50	50	50	45	23	39	50
薪投入量 kg	2.0(1.6※)	2.0(1.6※)	2.0(1.6※)	2.0(1.6※)	3.0(1.8※)	3.0(1.8※)	3.0(1.8※)	3.0(1.8※)	3.0(1.8※)	1.1※	1.3※	1.5※
オープン温度計	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
オープングリル×1	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
ツールセット	-	-	-	-	火かき棒・ブラシ・シャベル	火かき棒・ブラシ・シャベル	火かき棒・ブラシ・シャベル	火かき棒・ブラシ・シャベル	-	-	-	-
グローブ(片手用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
地震対策	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
灰受けボックス	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●
レッグレベラー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
材質	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール、 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール、 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール・ソープストーン ドア/鋳鉄	本体/スチール、ドア/鋳鉄	本体/スチール・ソープストーン ドア/鋳鉄	本体/スチール、ドア/鋳鉄	本体/スチール、ドア/鋳鉄	本体/スチール、ドア/鋳鉄	本体/スチール、ドア/鋳鉄	本体/スチール、ドア/鋳鉄
本体仕上げ	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装
ドア仕上げ	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装	耐熱黒塗装 or ホーロー	耐熱黒塗装 or ホーロー	耐熱黒塗装 or ホーロー
ストーブ重量 kg	185	108	229	134	244	176	320	231	131	93	107	130
外形寸法 W×D×H mm	570×498×1,030	504×468×1,010	570×498×1,210	504×468×1,190	768×476×958	767×476×945	768×476×1,305	767×476×1,292	550×418×913	460×367×855	540×377×855	652×403×910
燃焼室幅 mm	330	330	330	330	553	553	553	553	478	370	424	560
オープン寸法 W×D×H mm	-	-	342×348×193(110)	342×348×193(110)	-	-	576×384×246(150)	576×384×246(150)	-	-	-	-
オープン庫内容量 ℓ	-	-	約20(1段)	約20(1段)	-	-	約48(3段)	約48(3段)	-	-	-	-
煙突直径 mm (inch)	φ150(6)	φ150(6)	φ150(6)	φ150(6)	φ150(6)	φ150(6)	φ150(6)	φ150(6)	φ150(6)	φ150(6)	φ150(6)	φ150(6)
給気口径 mm	φ100	φ100	φ100	φ100	φ125★	φ125★	φ125★	φ125★	φ100	φ100	φ100	φ100

※:EN(欧州統一規格)13240、ノルウェー規格による試験値です。住宅構造、設置方法、薪質によって異なり、お客様の使用状況に必ずしも一致するものではありません。
★:ロギの場合、φ100への変換はレデューサーが必要です。[ロギ用レデューサー:品番 00500515、5,000円(税別)] ◎メーカーの検査基準により、数値が変更になる場合があります。

◎外気導入は全ての機種において対応可能です。詳しくは販売店までお問い合わせください。
◎お買い上げいただいた製品を安心してご愛用いただけるよう、弊社は消耗部品およびストーブメンテナンス用具の在庫充実に配慮しています。
◎弊社販売の全製品にアスベストは使用されていません。