

SPECIFICATIONS & OPTIONS



ENCORE
アンコール (P14)



DEFIANT
デファイアント (P18)



INTREPID II
イントレピッド II (P22)



ASPEN
アスペン (P24)




品番	クラシックブラック (黒つや消し塗装)				
	[品番:2040]	[品番:1975]	[品番:1990]	[品番:1920]	
	レッド (ホーロー仕上げ)	[品番:1971]	-	-	
	[品番:2041]	-	-	-	
	[品番:2044]	-	-	-	
燃焼方式・性能	最大出力 kcal/h (kW)	13,400 (15.6)	13,600 (15.8)	6,750 (7.8)	4,500 (5.2)
	暖房面積*1 坪 (m ²)	約18~50 (60~167)	約22~67 (73~223)	約11~34 (36~112)	約6~17 (20~56)
	燃焼効率 (%)	触媒式86/非触媒式78	触媒式84/非触媒式76	81.1	69.5
	PM排出量 (EPA)/時間 (g/h)	触媒式1.2/非触媒式1.5	触媒式1.1/非触媒式2.3	2.1	4.3
	燃焼システム	フレックスバーン方式	フレックスバーン方式	触媒方式	クリーンバーン方式
	燃料の種類	薪	薪	薪	薪
	燃料容量 (kg)	18	23	10	8
	最大薪長さ (cm)	55	63	41	35
温度調節機能	自動	自動	自動	自動	
機能	トップドア (クッキンググリドル)	○	○	○	クックトップ
	ガラス空気洗浄システム	○	○	○	○
	耐熱セラミックガラス	○	○	○	○
	バイパスダンパー	○	○	○	-
	ボトムヒートシールド	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
	灰受け皿	フタ付き	フタ付き	引き出し	引き出し
	レッグレベル	○	○	-	-
	アンダリアン	○	○	○	-
オプション	ウォーミングシェルフ1枚&ミトンラック2本/クラシックブラック	[品番:0200]	[品番:0210]	[品番:1360]	-
	ウォーミングシェルフ1枚&ミトンラック2本/レッド	[品番:0201]	[品番:0211]	[品番:1361]	-
	ウォーミングシェルフ1枚&ミトンラック2本/トワイライト	[品番:0204]	-	-	-
	リアヒートシールド	標準装備	標準装備	[品番:0172]	標準装備
	給気アダプター	標準装備	標準装備	[品番:3258]	[品番:1897]
	給気フィルター	[品番:22345]	[品番:22369]	-	-
	オープンプレート	[品番:20063]	[品番:20115]	-	-
重量・寸法	ストーブ重量 (kg)	215	235	101	109
	ストーブ寸法 W×D×H (mm)	686×618×657	830×647×735	540×545×610	415×640×575
煙突仕様	煙突直径 mm (inch)	φ150 (6) or φ200 (8)	φ150 (6) or φ200 (8)	φ150 (6)	φ150 (6)
	φ150 (6) フルカラー	標準装備	-	標準装備	標準装備
	φ200 (8) フルカラー/クラシックブラック	[品番:0000555]	標準装備	-	-
	φ200 (8) フルカラー/レッド	[品番:0000560]	標準装備	-	-
	φ200 (8) フルカラー/トワイライト	[品番:0000561]	-	-	-

●ドラフト状況 (煙突の設置条件) に応じて、個別に煙突径を選択できます。
●ストーブの設置条件は、住宅の構造自体に大きく左右されるもので、排気筒の高さの制限や曲がりの仕様により設置前にドラフト能力に不安が生じる場合、本体側の排気能力を選択することによりそれが解消できます。ドラフトに必要な煙突径が選択可能であり、結果的に部材コストの負担が小さくなります。




※1: 暖房面積は、アメリカ建築基準に適合した住宅を基準に完全乾燥した良質広葉樹による燃焼実験データです。住宅構造、設置方法、薪質によって異なります。
◎外気導入は全ての機種において対応可能です。詳しくは販売店までお問い合わせください。
◎お買い上げいただいた製品を安心してご愛用いただけるよう、弊社は消耗部品およびストーブメンテナンス用具の在庫充実に対応しています。
◎弊社販売の全製品にアスベストは使用されていません。 ◎価格は別紙をご覧ください。

SIZE




ENCORE アンコール (P14)






DEFIANT デファイアント (P18)



INTREPID II イントレピッド II (P22)



ASPEN アスペン (P24)



◎煙突接続位置等、施工に関する詳細は販売店へお問い合わせください。