













		ECLIPSE basic		ECLIPSE oven		NORN basic		NORN oven	
	機種名	ECLIPSE soanstone	ECLIPSE	ECLIPSE soapstone + oven	ECLIPSE oven	NORN soapstone	NORN	NORN soapstone + oven	
	品番	soapstone 7308	7300	7318	7310	5008	5000	5218	
	ш./	8 回の天板はスチール仕様		※ 図の天板はソープストーン仕様		560 498	500	560 498	
	サイズ					458	504	458 867 570	
	暖房出力kcal/h(kW)※	2,580~9,460(3~11)	2,580~9,460(3~11)	2,580~9,460(3~11)	2,580~9,460(3~11)	2,580~7,740(3~9)	2,580~7,740 (3~9)	2,580~7,740(3~9)	
ı	暖房面積 坪(㎡)※	約9~40(30~133)	約9~40(30~133)	約9~40(30~133)	約9~40(30~133)	約9~36(30~120)	約9~36(30~120)	約9~36(30~120)	
然在	燃焼効率%※	81	81	81	81	83	83	83	
たちも	公称出力試験kcal/h(kW)※	6,100(7.1)	6,100 (7.1)	6,100 (7.1)	6,100 (7.1)	5,246 (6.1)	5,246(6.1)	5,246 (6.1)	
生	エネルギー効率クラス	A +	A +	A+	A+	A+	A+	A +	
E	最大薪長さ cm	45	45	45	45	40	40	40	
	薪投入量 kg	1.75	1.75	1.75	1.75	2.0 (1.24*)	2.0 (1.24*)	2.0 (1.24*)	
	オーブン温度計	-	_	•	•	-	-	•	
4	オーブングリル×1	-	-	•	•	-	-	•	
属品	ツールセット	-	_	-	-	-	-	-	
ŀ	グローブ(片手用)	•	•	•	•	•	•	•	
	地震対策	•	•	•	•	•	•	•	
线比	灰受けボックス	-	-	-	-	•	•	•	
	レッグレベラー	•	•	•	•	•	•	•	
士	材質	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/鋳鉄	
	ベーキングトレイ	-	-	•	•	-	-	•	
	オーブングリル	-	-	•	•	-	-	-	
	灰のこぼれ防止	-	-	-	-	-	-	-	
ナプ	ログストアリアプレート	-	-	-	-	-	-	-	
五量・	ボトムドア	•	•	•	•	-	-	-	
	フロアプロテクター	•	•	•	•	•	•	•	
	給気用ダクト	•	•	•	•	•	•	•	
	給気用変換レデューサー	-	-	-	-	-	-	-	
	ストーブ重量 kg	181	138	249	185	185	108	229	
	外形寸法 W×D×H mm	645×447×1,000	645×447×1,000	645×447×1,350	645×447×1,350	570×498×1,030	504×468×1,010	570×498×1,210	
	燃焼室幅 mm	472	472	472	472	330	330	330	
î	オーブン寸法 W×D×H mm オーブン庫内容量 ℓ	-	-	477×250×258 約31 (3段)	477×250×258 約31(3段)	-	-	342×348×193(110) 約20(1段)	
Allen	煙突直径 mm (inch)	φ150(6)	φ 150(6)	φ150 (6)	φ150(6)	φ150(6)	φ150 (6)	φ150 (6)	
業	給気口径 mm	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100	

[◎] 燃料の種類は薪、燃焼システムはクリーンバーン方式です。 ◎本体仕上げ、ドア仕上げは耐熱黒塗装です。 ◎メーカーの検査基準により、数値が変更になる場合があります。 ※:EN(欧州統一規格) 13240、ノルウェー規格による試験値です。住宅構造、設置方法、薪質によって異なり、お客様の使用状況に必ずしも一致するものではありません。















SKULD basic			SKULD oven				
NORN oven	SKULD blackwood	SKULD soapstone	SKULD	SKULD blackwood	SKULD soapstone	SKULD oven	機種名
5210	9007	9008	9000	9017	9018	9010	品番
300 468 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456	4:	7	510	50 558 1511	510	510	サイズ
504	2.0	5	515	E 51	417	417	
2,580~7,740(3~9)	3,440~10,320 (4~12)	3,440~10,320(4~12)	3,440~10,320 (4~12)	3,440~10,320(4~12)	3,440~10,320 (4~12)	3,440~10,320(4~12)	暖房出力kcal/h(kW)※
約9~36(30~120)	約10~42(35~140)	約10~42(35~140)	約10~42(35~140)	約10~42(35~140)	約10~42(35~140)	約10~42(35~140)	暖房面積 坪(㎡)※
83	83	83	83	83	83	83	燃焼効率%※
5,246 (6.1)	5,676 (6.6)	5,676 (6.6)	5,676 (6.6)	5,676 (6.6)	5,676 (6.6)	5,676 (6.6)	公称出力試験kcal/h(kW)※
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A +	エネルギー効率クラス
40	40	40	40	40	40	40	最大薪長さ cm
2.0 (1.24*)	2.0 (1.5 *)	2.0 (1.5 *)	2.0 (1.5 *)	2.0 (1.5 *)	2.0 (1.5 *)	2.0 (1.5 *)	薪投入量 kg
•	-	-	-	•	•	•	オーブン温度計
•	-	-	-	•	•	•	オーブングリル×1 付
-	•	•	•	•	•	•	ツールセット
•	•	•	•	•	•	•	グローブ(片手用)
•	•	•	•	•	•	•	地震対策
•	•	•	•	•	•	•	灰受けボックス 機能
•	•	•	•	•	•	•	レッグレベラー
本体/スチール 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール・ブラックウッド 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール・ブラックウッド 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/鋳鉄	本体/スチール 燃焼室ドア/鋳鉄	材質 借
•	-	-	-	•	•	•	ベーキングトレイ
-	-	-	-	•	•	•	オーブングリル
-	-	-	-	-	-	-	灰のこぼれ防止
-	-	-	-	-	-	-	ログストアリアプレート
-	-	-	-	-	-	-	ボトムドア
•	•	•	•	•	•	•	フロアプロテクター
•	•	•	•	•	•	•	給気用ダクト
-	-	-	-	-	-	-	給気用変換レデューサー
134	188	201	147	226	243	177	ストーブ重量 kg
504×468×1,190	515×421×1,211	515×421×1,211	515×421×1,191	515×421×1,511	515×421×1,511	515×421×1,491	外形寸法 W×D×H mm
330	347	347	347	347	347	347	燃焼室幅 mm
342×348×193(110) 約20(1段)	-	-	-	338×318×207(175) 約18(3段)	338×318×207 (175) 約18 (3段)	338×318×207 (175) 約18 (3段)	オーブン寸法 W×D×H mm オーブン庫内容量 ℓ
φ150 (6)	φ150 (6)	φ 150(6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150(6)	φ150(6)	煙突直径 mm (inch)
φ100	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100	給気口径 mm











	LOGI	hasic	LOGI	oven		
機種名	LOGI	LOGI	LOGI soapstone + oven	LOGI oven	ambition	
品番	soapstone 1008	1000	1018	1010	1800	
サイズ	757 476 07 467 768	758 476 469 927 767	757 476 07 469 927	755 476 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471	540 418 365 8E	
	3,440~12,040(4~14)	3,440~12,040(4~14)	768 3,440~12,040 (4~14)	767 3,440~12,040 (4~14)	3,440~10,320(4~1)	
暖房面積 坪(㎡)※	約15~60(50~200)	約15~60(50~200)	約15~60 (50~200)	約15~60 (50~200)	約15~39(50~130	
燃焼効率%※	86	86	86	86	80	
公称出力試験kcal/h(kW)※	6,622 (7.7)	6,622 (7.7)	6,622 (7.7)	6,622 (7.7)	5,590 (6.5)	
エネルギー効率クラス	A+	A +	A+	A +	A	
最大薪長さ cm	50	50	50	50	45	
薪投入量 kg	3.0 (1.8 *)	3.0 (1.8 *)	3.0(1.8*)	3.0 (1.8 *)	2.0(1.8*)	
オーブン温度計	-	-	•	•	-	
オーブングリル×1	-	-	•	•	-	
ツールセット	•	•	•	•	-	
グローブ(片手用)	•	•	•	•	•	
地震対策	•	•	•	•	•	
灰受けボックス	•	•	•	•	-	
レッグレベラー	•	•	•	•	•	
材質	本体/スチール・ソープストーン ドア/鋳鉄	本体/スチール ドア/鋳鉄	本体/スチール・ソープストーン ドア/鋳鉄	本体/スチール ドア/鋳鉄	本体/スチール ドア/鋳鉄	
ベーキングトレイ	-	-	•	•	-	
オーブングリル	-	-	•	•	-	
灰のこぼれ防止	灰キャッチャー	灰キャッチャー	灰キャッチャー	灰キャッチャー	アッシュリップ	
ログストアリアプレート	-	-	-	-	•	
ボトムドア	-	-	-	-	-	
フロアプロテクター	•	•	•	•	-	
給気用ダクト	•	•	•	•	-	
給気用変換レデューサー	•	•	•	•	-	
ストーブ重量 kg	244	176	320	231	131	
外形寸法 W×D×H mm	768×476×958	767×476×945	768×476×1,305	767×476×1,292	550×418×913	
燃焼室幅 mm	553	553	553	553	482	
オーブン寸法 W×D×H mm オーブン庫内容量 ℓ	-	-	576×384×246(150) 約48(3段)	576×384×246 (150) 約48 (3段)	-	
煙突直径 mm (inch)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	
給気口径 mm	φ125 ★	φ125 ★	φ125 ★	φ125 ★	φ100	